



BARR AVEL

[1] DESCRIPTION

Pare-vent en verre sans cadre
[Terrasse, Piscine, Spa]

[2] REMPLISSAGE

Verre Securit 10 mm [Clair / Sablé]

[3] STRUCTURE

Profils Aluminium [Anodisés / Thermolaqués]
→ Collettere de finition

[4] MONTAGE

Les pare-vent sont scellés dans un support en béton par carottage de 80 mm pour une profondeur de 150 mm avec un mortier prompt.
→ Pour une hauteur inférieure à 900 mm
Fixation sur platine

[5] COLORIS

N2100S / B2650S / G2900S
7016FT / 8011FT / 9005FT / 9016FT

HAUTEUR DES PANNEAUX

500 à 900 mm
1000 à 1200 mm
1250 à 1400 mm
1450 à 1800 mm

ENTRAXE ENTRE POTEAUX

1800 mm
1500 mm
1400 mm
1200 mm

POSE SUR PLATINE

●
○
○
○

POSE PAR CARROTAGE ET SCELLEMENT DANS DALLE OU LONGRINE BETON


●
●
●
●




POTEAU 2 VOIES



POTEAU ANGLE DROIT



POTEAU ANGLES VARIABLES



POTEAU OVOIDE



Cet écran de verre apportera à votre terrasse une atmosphère chaude et feutrée dès les premiers beaux jours de l'année. Le produit idéal pour ceux qui recherchent une solution épurée et contemporaine.

F29, CA22, IV35

gael.bodennec@menoral.fr
+33 6 33 03 88 76

M56, LA44, V85

claire.guillore@menoral.fr
+33 6 32 52 50 54



menoral.fr