

HEOL

MENORAL™

CREATEUR DE LIENS

[1] SECURITE

Norme P-90306 / Essais APAVE de Grenoble
[N°2187612 Mars 2005]

→ Hauteur minimum 1220 mm

→ Portillon largeur 1000 mm

- ↳ Serrure
[Ouverture à double commande]
- ↳ Charnières
[Fermeture automatique]

[2] REMPLISSAGE

Verre Stadip 44/2 [Clair / Teinté / Opaque]

[3] STRUCTURE

Profils Aluminium Anodisés / Thermolaqués
→ Colletterette de finition

[4] MONTAGE

Les barrières sont scellées dans une dalle en
béton par carottage de 80 mm pour une profondeur
de 150 mm avec un mortier prompt.

→ Option selon le support
Fixation sur platine

[5] COLORIS

N2100S / B2650S / G2900S
7016FT / 8011FT / 9005FT / 9016FT

HAUTEUR DES PANNEAUX

ENTRAXE ENTRE POTEAUX

POSE SUR PLATINE


POSE PAR CARROTAGE
ET SCHELLEMENT DANS DALLE
OU LONGRINE BETON

1220 mm
1250 à 1450 mm
1450 à 1700 mm


1450 mm [longueur max]
1400 mm
1200 mm

●
○
○


●
●
●




POTEAU 2 VOIES



POTEAU ANGLE DROIT




POTEAU ANGLES VARIABLES



POTEAU OVOIDE




CACHE RAINURE PLAT



CACHE RAINURE ARRONDI



TRAVERSE HAUTE OU BASSE



PROFIL MURAL



Les barrières de piscines à usage individuel ou collectif sont destinées à limiter l'accès à des enfants de moins de 5 ans, sans altérer la vue de votre environnement. La protection esthétique du moment.

MENORAL™

F29, CA22, IV35

gael.bodennec@menoral.fr
+33 6 33 03 88 76

M56, LA44, V85

claire.guillore@menoral.fr
+33 6 32 52 50 54



menoral.fr