

# SKLERIJENN

MENORAL™

CREATEUR DE LIENS

## [1] DESCRIPTION

Pare-vent en verre avec cadre  
[Terrasse, Piscine, Spa]

## [2] REMPLISSAGE

Verre Stadip 44/2 [Clair / Teinté / Opaque]

## [3] STRUCTURE

Profils Aluminium [Anodisés / Thermolaqués]  
→ Collettere de finition

## [4] MONTAGE

Les pare-vent sont scellés dans un support en  
béton par carottage de 80 mm pour une profondeur  
de 150 mm avec un mortier prompt.  
→ Pour une hauteur inférieur à 900 mm  
Fixation sur platine

## [5] COLORIS

N2100S / B2650S / G2900S  
7016FT / 8011FT / 9005FT / 9016FT

HAUTEUR DES PANNEAUX

ENTRAXE ENTRE POTEAUX

POSE SUR PLATINE


POSE PAR CARROTAGE  
ET SCELLEMENT DANS DALLE  
OU LONGRINE BETON

500 à 900 mm  
1000 à 1200 mm  
1250 à 1400 mm  
1450 à 1800 mm


1700 mm  
1500 mm  
1400 mm  
1200 mm

●  
○  
○  
○


●  
●  
●  
●




POTEAU 2 VOIES



POTEAU ANGLE DROIT




POTEAU ANGLES VARIABLES



POTEAU OVOIDE




CACHE RAINURE PLAT



CACHE RAINURE ARRONDI



TRAVERSE HAUTE OU BASSE



PROFIL MURAL



Cette protection de verre apportera à votre terrasse confort et convivialité. Dans un style classique, il conviendra aux espaces exposés en bord de mer où les journées ensoleillées riment souvent avec brise marine.

MENORAL™

F29, CA22, IV35

gael.bodennec@menoral.fr  
+33 6 33 03 88 76

M56, LA44, V85

claire.guillore@menoral.fr  
+33 6 32 52 50 54



menoral.fr